





kinetic[®]

6366 y 6380 Bastoncillo 750 mm Ac. Inox. con Soportes Ángulo.



Barreno cónico
para cristal de 9.5 ó 12.7mm



Clave	Medida	Espesor del Cristal	C Ancho máximo del cristal	D Altura máxima del cristal	E Separación entre barrenos		Separación entre soportes hasta
					Horizontal	Vertical	
6366	750mm	9.5 ó 12.7mm	1.80mts	1.10mts	85mm	550mm	1.80 mts
6380	750mm	9.5 ó 12.7mm	1.80mts	1.10mts	42.5mm	550mm	1.80 mts

DESCRIPCIÓN:

- Para sujetar láminas de cristal sin necesidad de estructura y costillas.
- El cristal debe ser templado monolítico de 9.5 ó 12.7 mm
- Para uso en interiores
- No incluye pasamanos
- Debe de sujetarse a la estructura mediante un sistema de anclaje adecuado.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Aplicaciones:

- Barandales ligeros

CLAVE

**6366 Bastoncillo 750 mm
ac inox. con soportes
ángulo**

**6380 Bastoncillo 750 mm
ac inox. con soportes
ángulo sencillo**