

Espaciador Acero Inoxidable con Chapetón y Birlo




- Versatilidad para sujetar cristal en diferentes posiciones
- Para separar el cristal de un elemento estructural



www.kinetic.com.mx

kinetic[®]

Espaciador Acero Inoxidable con Chapetón y Birlo



DESCRIPCIÓN:

- Mantiene el cristal firmemente sujeto, paralelo a la superficie de fijación.
- Para uso interior.
- Para cristal templado de 9.5 ó 12.7 mm de espesor.
- Puede utilizarse con otros materiales con características similares al cristal.
- Capacidad de carga de 100Kgs. con dos espaciadores.
- Por lo menos debe colocar 3 espaciadores por cristal.
- Los cristales no deben estar sometidos a deflexión.
- Fabricado en acero inoxidable.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Aplicaciones:

- Barandales
- Mamparas
- Pantallas
- Divisiones de cristal
- Mobiliario
- Anuncios



CLAVE

6424 Espaciador de 32mm x 25mm inoxidable con chapetón y birlo

6425 Espaciador de 32mm x 44mm inoxidable con chapetón y birlo

6426 Espaciador de 32mm x 101mm inoxidable con chapetón y birlo