

kinetic®

Bastoncillos de Acero Inoxidable para Escalera con Chapetón




CRISTAL POR ARRIBA DE LA ESCALERA




CRISTAL POR AFUERA DE LA ESCALERA



chapetón



Barreno para cristal
de 9.5 ó 12.7mm





Clave	Medida Total	Espesor del Cristal	Ancho máximo del cristal	Altura máxima del cristal	Separación entre barrenos	Separación entre bastoncillos hasta
6239	470mm	9.5 ó 12.7mm	2.00mts	1.50mts	200mm	1.60mts

DESCRIPCIÓN:

- Para sujetar barandales de cristal templado sin necesidad de costillas (aletas), postes o empotramiento inferior del cristal.
- Sujeta cristales templados monolítico de 9.5 ó 12.7 de espesor.
- Para uso interior.
- Es necesario anclar a una estructura, utilizando un birlo de acero de alta resistencia de 5/8" rosca estándar (no incluido). El birlo debe ser sujeto a la estructura utilizando el sistema de anclaje adecuado, cuidando que el birlo no tenga movimiento.
- En la unión con el cristal se requieren dos perforaciones por bastoncillo en forma pasada, compatible con la línea del soporte en ángulo Kinetic (6212).
- Fabricación a 255, 450 o 750 mm de altura del herraje.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido Kinetic.
- Se requiere llave tipo nariz (clave 7075) para apretar contra el cristal.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.



CLAVE

**6239 Bastoncillo inox.
41 x 470mm
para escalera
c/chap.**