



kinetic[®]

Puerta Corrediza Puntual a Mampostería 1710mm con Chapetón

BARRENO PARA CRISTAL DE 9.5 ó 12.7 mm

PUERTA CORREDIZA A MAMPOSTERÍA 1710 mm




DESCRIPCIÓN:

- El sistema de puertas corredizas esta formado de 3 componentes:
 - juego ensamble de dos rodillos por cada hoja corrediza,
 - juego de topes para delimitar la carrera de la hoja y guía inferiores,
 - juego de riel a mampostería.
- Para hojas de cristal templado monolítico de 9.5 ó 12.7 mm de espesor, con un ancho de 1710mm y altura variable.
- Capacidad de carga 100 kgs por hoja.
- La clave indica la medida de la hoja
- La medida del riel es de 3420mm.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido kinetic y los rodillos en color negro.
- Se requiere llave tipo nariz (clave: 7075) para apretar contra el cristal.


Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Aplicaciones:

- Puertas fijo-corredizo
- Puertas corredizas en fachadas de cristal
- Accesos



Puertas de cristal de 9.5 ó 12.7 mm



CLAVE

6235 Puerta corrediza ac. inox. a mampostería, juego de rodillos, topes y guía p/ hoja 1710mm con Chapetón